

Topark



Topark er en PE-folie, der lægges manuelt eller automatisk på toppen af pallen enten før eller som en integreret del af strækfilmomviklingsprocessen.

Med et topark kan man lave enten støvtæt forsegling af pallen, såfremt toparket pålægges inden omviklingsprocessen, eller en vandtæt forsegling af pallen såfremt toparket pålægges i selve omviklingsprocessen.

Toparket kan enten være transparent eller have en indfarvning. Indfarvningen bruges ofte såfremt man ønsker at beskytte pallegodset mod sollys, af branding-årsager, eller såfremt man ønsker at skjule palleens indhold.

UBRO A/S kan levere topark med UV-stabilisator såfremt pallerne med topark skal lagres udenfor i længere tid. UV-stabilisatoren beskytter toparket mod nedbrydning fra solens UV-stråler.

Som de eneste i Danmark markedsfører vi topark, der er produceret på basis af Cast Teknologi, hvilket giver et topark, der er meget transparent og med meget små tolerancer i tykkelsen.

Fås med

Afrivningsperforering til manuel pålægning (helpalle format, eller halv/kvartpalle)
Ruller til automatisk pålægning, hvor toparkslængden ikke er defineret
Forskellige bredder og tykkelser
Mulighed for at fremstille et kundespecifikt topark

Toparksstativ

Til halvautomatiske maskiner fås både vertikale og horisontale toparksstativer for lettere afrulning.